



## PRADERA

### Látex Acrílico para uso exterior

Poder Antihongos  
Óptimo poder cubritivo  
Muy buena Nivelación  
Gran Durabilidad  
Acabado Mate

### PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Látex acrílico de base acuosa desarrollado para proteger y decorar fachadas y muros exteriores, brindando una excelente combinación de exigencias estéticas y protección frente a las exigencias climáticas.

Ideal para paredes exteriores con revoques, ladrillos, bloques de hormigón, paneles premoldeados, etc.; utilizando el fondo correspondiente.

Su óptima viscosidad facilita la aplicación con escaso salpicado, muy buena nivelación, óptimo cubritivo y rápido secado.

Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran renuencia a los hongos y una mejor penetración y adherencia.

Apto para ser entonado con entonador universal.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Tratamiento de las superficies

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad.

**En paredes nuevas** se aconseja un curado mínimo de 30 días antes de ser pintadas. En paredes nuevas con alta presencia de alcalinidad se aconseja tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas.

Aplicar una mano de Puesto de Adherencia Anclaflex antes de pintar. De ser necesario nivelar las superficies con Enduido Anclaflex, dejar secar, lijar, eliminar cualquier resto de polvo o partículas sueltas y tratar nuevamente la superficie con Puesto de Adherencia Anclaflex antes de pintar.

**En paredes viejas, pulverulentas o entizadas** se aconseja utilizar Sellador Fijador al solvente antes de pintar.

#### Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless.

#### Tiempo de secado

Al tacto 2 a 3 hs, entre manos 6 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Rendimiento Teórico

De 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la absorción y rugosidad de la superficie.

#### Presentación

Envases de 4, 10 y 20 litros.

#### Colores

Blanco óptimo – Colores especiales bajo pedido.

#### Terminación

Mate

#### Número de manos

De 2 a 3 según el grado de protección deseada.

#### Dilución

Producto listo para aplicar. De ser necesario para facilitar su aplicación, agregar agua en cantidades mínimas.

#### Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Revolver bien antes de usar.
- De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos.
- No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
- Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.
- Utilizar los elementos de protección personal adecuados.
- Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
- Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

La información que alude a modo de empleo y usos del producto se basa en el "know-how" de Rapsa S.A. y conocimientos de la técnica actual, siempre y cuando se respeten y utilicen los productos conforme a lo aquí expuesto. Por el contrario, el comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía ofrecida se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.